



Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Peso 2 Kg. circa

006

PERFORMANCE CHART  
SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	1100	12,0	649	0
10	1010	11,2	596	0,4
20	920	10,5	543	0,8
30	820	9,8	484	1,2
40	700	8,9	413	1,6
50	560	7,8	330	2,0
60	430	6,6	254	2,4
65	0	5,2	0	2,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life  
Lunga durata ✓
- 3 or 4 speed resistor  
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓
- VLL version\*  
Versione VLL\* ✓

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

\* for OEM applications only  
\* per applicazioni OEM