



007

For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 2 Kg. approx.

Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life ✓
Lunga durata

Low noise ✓
Bassa rumorosità

3 or 4 speed resistor ✓
Resistenza a 3 o 4 velocità

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	910	26,4	537	0
10	830	24,6	490	0,4
20	770	23,4	454	0,8
30	700	22,6	413	1,2
40	630	21,6	372	1,6
50	550	19,9	325	2,0
60	460	18,0	271	2,4
70	320	15,4	189	2,8
80	250	14,2	148	3,2
90	0	10,4	0	3,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta